



**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор по производству  
АО «ТВСРЗ»  
Каршиев А.К.

«    » \_\_\_\_\_ 2019г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на закупку насосов с электродвигателями  
системы пожаротушения пассажирских вагонов  
для нужд АО «ТВСРЗ»  
на 2020г.

Ташкент 2019г.

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Электрические 2-х ступенчатые насосы с электродвигателем 110В (54В) постоянного тока предназначены для повышения давления и подачи воды к пожарным системам пассажирских вагонов. Насос пожаротушения располагается внутри вагона в потолочном пространстве с не рабочей стороны вагона. Использование воды производится из системы водоснабжения с минимальным запасом воды для пожаротушения не менее 90л.
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения продукции
Основание - согласно заявки заказчика АО «O'ztemiryo'lyo'lovchi» 55пассажирских вагонов. Цель - Для строительства пассажирских вагонов.
Подраздел 1.3 Сведения о новизне(год производства/выпуска оборудования)
Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не восстановленной), выпуска не ранее 2019 года, не являться выставочными образцами и работоспособной. Продукция должна обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость с эксплуатируемым оборудованием заказчика. Не допускается поставка образцов, изготовленных в процессе освоения производства.
Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления
Согласно заявки заказчика
Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления
Технические условия и паспорт продукции (конструкторско-технологическая документация)

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется на железнодорожном подвижном транспорте – пассажирских и багажных вагонах.
--

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3 ГОСТ 15150-69. Температура перекачиваемой воды не должна превышать 55°С, температура окружающего воздуха должна быть от +3°С до +45°С, в процессе эксплуатации необходимо следить за износом и состоянием щеток, а также за состоянием коллектора, размер твердых частиц, содержащихся в воде не должен превышать 0,8мм.
Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации продукции
Не требуется

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные технические требования
Мощность, не более - 120Вт, напряжение питания - 110В (54В), номинальный ток не более, -2,5А, напор воды не более – 1,5кг/см <sup>2</sup> , масса не более – 9кг, расход воды при давлении 1,0кг/см <sup>2</sup> , не менее –22л/мин, частота вращения, не менее - 1300 об/ мин, габаритные размеры, не более: длина 316мм, ширина 324мм, высота 195мм.
Подраздел 4.2 Требования к конструкции
Согласно ГОСТР 52743-2007и паспорту продукции (конструкторско-технологической документации). Торцевой уплотнитель обеспечивает герметичность внутреннего объема корпуса. На корпусе насоса должны быть входной и выходной штуцеры, заглушка предназначенная для слива воды из корпуса насоса, винт заземления.
Подраздел 4.3 Требования к материалам
Согласно ГОСТР 52743-2007и паспорту продукции (конструкторско-технологической документации)
Подраздел 4.4 Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды
Согласно ГОСТР 52743-2007и паспорту продукции (конструкторско-технологической документации). Насос должен быть устойчив к воздействию внешних механических факторов по группе исполнения М25 ГОСТ 17516.1-90
Подраздел 4.5 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью/материалам, а также готовой продукции
Продукция должна соответствовать стандартам качества завода изготовителя
Подраздел 4.6 Требования к маркировке
Продукция маркируется в соответствии с требованиями ГОСТР 52743-2007 Основные маркировочные данные должны содержать: - обозначение типа насоса, - номинальные значения важнейших параметров (не более трех параметров), - дата изготовления, - массу, заводской номер, товарный знак завода производителя, единый знак обращения продукции на рынке государств ЕАС
Подраздел 4.7 Требования к размерам и упаковке
Продукция должна поставляться в специальной для транспортировки упаковке завода-изготовителя, в соответствии с ГОСТ 23216. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Заказчик при принятии Товара проверяет соответствие поставленной партии Товара заявке, в которой указано его количество и наименование. Заказчик при принятии товара проверяет соответствие технических и эксплуатационных характеристик Товара на соответствие заявленным характеристикам в Контракте и Техническом задании, о выявленных несоответствиях незамедлительно уведомляет Поставщика письменном виде в

течение 48 часов. Покупатель принимает товар по количеству и качеству на своем складе.

Приемка товара по количеству осуществляется в соответствии с действующим законодательством РУз. и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству П-6.

Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с действующим законодательством РУз. и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по качеству П-7.

Покупатель должен проверить качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 30 рабочих дней с даты получения товара.

Не принятый по качеству товар принимается на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом Покупателя. Расходы понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату. Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества несет Поставщик.

По окончании процедур приемки товара Покупателем по количеству и качеству, товар принимается (не принимается), обязательства Поставщика считаются выполнены (не выполнены).

#### **Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке продукции**

Продавец вместе с товаром должен отправить Покупателю следующие документы: счет-фактура, технический паспорт, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации завода-изготовителя, документ о качестве товара, товарные накладные, упаковочный лист с указанием наименования и веса товара, количества мест и вида упаковки, а также кода ТН ВЭД, копию экспортной/реэкспортной таможенной декларации, заверенную оригинальной печатью таможенного органа страны экспорта/реэкспорта или Продавца, оригинал сертификата происхождения, выданного торговой палатой страны экспорта/реэкспорта, в котором отражены конкретные страны происхождения по каждому наименованию продукции.

### **РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

По категории Ж2 ГОСТ 15150-69.

### **РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ**

По категорий С по ГОСТ 15150 и/или международным стандартам.

### **РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ**

Объём по согласованию сторон, согласно производственной необходимостью заказчика.

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента передачи продукции Заказчику.

Гарантийный срок хранения – не менее 24 месяцев. Начало исчисления гарантийного срока хранения – со дня консервации (или с месяца консервации, если указаны только месяц и год).

#### **РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Согласно ГОСТР 52743-2007, ГОСТ12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0,  
ГОСТ Р МЭК 60204-1

#### **РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ**

Продукция должна полностью соответствовать техническим параметрам и стандартам качества производителя.

#### **РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ**

Количество поставляемой продукции -насос пожаротушения с электродвигателем:

- для пассажирских вагонов (110В) – 54шт.
- для багажного вагона (54В) – 1шт.

Место доставки продукции - г.Ташкент АО «ТВСРЗ», ул.КичикХалка йули,8.


Поставка товара производится на условиях DAP – г.Ташкент по правилам Инкотермс 2010 ( Incoterms 2010) . Срок доставки в течении 90 календарных дней.

#### **РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Техническая документация на поставляемую продукцию должна быть на русском языке, на бумажных носителях или электронном виде (опционально).

**Разработано:**

И.о.главного технолога АО «ТВСРЗ»



Матьякинов В.В.

**Согласовано:**

Заместитель директора по производству



Файзиев А.Р.