

**Перечень сырья и материалов
импортируемой продукции (АО "ТВСРЗ")
для освоения и локализации**

№	Наименование продукции	Ед. изм	Годовое потребное кол-во	Назначение и область применения	Нормативный документ, ГОСТ, чертёж, ТУ и т.д.
1	Антикоррозионная мастика	тн	18,0	Антикоррозионная мастика защищающее металлическую часть кузова, от воздействия влажности и влияния окружающей среды	ГОСТ 30693-2000
2	Дробь стальная колотая d 0,8 - 1,2 мм	тн	25,0	Предназначена для упрочнения поверхностную часть кузова, сварочных швов, подготовка подпокраску и т.д.	ГОСТ 11964-81 0.3
3	Графитная смазка УСсА	кг	25,00	Антифрикционная смазка предназначена для ходовых и тормозных узлов	ГОСТ 3333-80
4	Древесно-слоистая плита (фанера) S8 мм	м ³	200,00	Предназначена для изготовления перегородок, потолков, дверей, мебели, половых щитов для внутреннего интерьера пассажирских вагонов.	ГОСТ 3916.1-96 I сорт (высший)
5	Древесно-слоистая плита (фанера) S10мм	м ³	250,00	Предназначена для изготовления перегородок, потолков, дверей, мебели, половых щитов для внутреннего интерьера пассажирских вагонов.	ГОСТ 3916.1-96 I сорт (высший)
6	Пиломатериал лиственный обрезной (высушенный)	м ³	300,00	Предназначен для изготовления обрешеток перегородок, потолков, половых щитов для внутреннего интерьера пассажирских вагонов.	ГОСТ 2695-83 лиственный 8486 хвойный
7	Тепло-звуко изоляционная минеральная вата S100 мм теплопроводность $\lambda = 0,035-0,040$ Вт/м ^{°C}	рул	2 200,00	Предназначен для утепления и тепло-изоляции салона пассажирского вагона	ГОСТ 31913-2011
8	Смола полиэфирная ES 1060 POLISTER	тн	30,0	Предназначена для изготовления стеклопластиковых деталей и др.	ГОСТ 27952-2017
9	Стекловолокно рулонное	тн	10,0	Предназначено для изготовления стеклопластиковых деталей	ГОСТ 8325-93
10	Гелькоут (белый)	тн	9,0	Используемый для создания декоративно-защитного покрытия композитных изделий	ГОСТ 52487
11	Отвердитель BUTANOX M-60	тн	2,0	Используется для полиэфирных смол и гелькоутов	ГОСТ 5208-81
12	Разделитель POLIVAKS SV-6	тн	0,25	Используется для отделения изделия от матрицы при изготовлении изделий из стеклопластиков на основе полиэфирных смол.	ГОСТ 2222-95
13	Ускоритель Кобальт 8%	тн	0,25	Используется в изготовления стеклопластиковых деталей	ТУ 05758799-135-2005
14	Калий едкий (гидроокись)	тн	7,0	Предназначен для приготовления щелочи аккумуляторной батареи	ГОСТ 24363-80
15	Гидроокись лития	тн	0,6	Предназначен для приготовления щелочи аккумуляторной батареи	ГОСТ 8595-75